













modell / name	farben / colours	abbildung / illustration	maße / measure (in mm/g)					
			scheibenhöhe lensheight	scheibenbreite lenswidth	stegweite bridgewidth	schlāfenbreite templewidth	gewicht weight	
<b>VR 1</b> vollrand / fullframe 1	001		28	50	□ 18 S 20 L	134	14	
	101							silber geb. / silver brushed
	290							dunkelblau / dark blue
	305							schwarz / black dunkelbraun / dark brown
<b>VR 2</b> vollrand / fullframe 2	312		29	48	□ 16 S 18 L	128	14	
	400							silberbraun / silver-brown
	801							rot / red
	290							burgund / bordeaux
	707							schwarz / black grün / green
<b>VR 3</b> vollrand / fullframe 3	101		29	53	□ 17 S 19 L	138	15	
	206							dunkelblau / acet. schwarz
	290							anthrazit / acet. kristall schwarz / acet. havanna
<b>VR 4</b> vollrand / fullframe 4	002		32	48	□ 16 S 18 L	128	12	
	290/101							silber-polier
	305/609							schwarz / dunkelblau dunkelbraun / orange
<b>VR 5</b> vollrand / fullframe 5	609 - 305		30	46	□ 15 S 17 L	124	11	
	707 - 305							rost - orange
	803/119							olivbraun - mattgrün violett / petrol











weitere parameter:  
anpassbarkeit:  
verglasung:  
scheiben:  
farben:

material - edelstahl (bügel VR in acetat) bügellänge - 130 mm (120 und 140 mm lieferbar) zielgruppe - alle modelle unisex (♂ + ♀)  
schlāfenbreite min. +/- 3 mm / inklinatıon / nasenpads / steckbügelenden (gering anpassbar)  
nuttiefe 0,4 mm / nutbreite 0,7 mm / min. glasbreite 1,8 mm bitte fragen sie ihren glaslieferanten nach passenden glastypen (kunststoff mit brechungsindex 1,6 / 1,67)  
musterverglasung mit entspiegelten CR 39 - formscheiben auf anfrage (gratis bei lieferung mit fassung)  
in drei-komponenten-technik: 1) galvanische haftgrundierung 2) farbschicht 3) schutzlack - und die farbe hält!

modell / name	farben / colours	abbildung / illustration	maße / measure (in mm/g)					
			scheibenhöhe lensheight	scheibenbreite lenswidth	stegweite bridgewidth	schlāfenbreite templewidth	gewicht weight	
<b>HR 1.1</b> halbrand / halfframe	101	dunkelblau		25	45	□ 19 S 21 L	125	9
	312	silberbraun						
	305	dunkelbraun						
<b>HR 1.2</b> halbrand / halfframe	001	silber brushed		30	45	□ 19 S 21 L	125	9
	290	schwarz						
	801	aubergine						
<b>HR 2.1</b> halbrand / halfframe	109	stahlblau		27	49	□ 16 S 18 L	127	9
	400	rot						
	505	gold						
<b>HR 2.2</b> halbrand / halfframe	312	silberbraun		29	49	□ 16 S 18 L	127	9
	305	dunkelbraun						
	801	aubergine						
<b>HR 2.3</b> halbrand / halfframe	101	dunkelblau		26	49	□ 16 S 18 L	127	9
	290	schwarz						
	703 - 609	grün - orange						
<b>HR 3.1</b> halbrand / halfframe	001	silber brushed		28	52	□ 16 S 18 L	136	9
	305 - 109	braun - stahlblau						
	290	schwarz						
<b>HR 3.2</b> halbrand / halfframe	101	dunkelblau		30	52	□ 16 S 18 L	136	9
	305	dunkelbraun						
	206	anthrazit						





weitere parameter:  
anpassbarkeit:  
verglasung:  
scheiben:  
farben:

material - edelstahl (bügel VR in acetat) bügellänge - 130 mm (120 und 140 mm lieferbar) zielgruppe - alle modelle unisex (♂ + ♀)  
schlāfenbreite min. +/- 3 mm / inklinaton / nasenpads / steckbügelenden (gering anpassbar)  
nuttiefe 0,4 mm / nutbreite 0,7 mm / min. glasbreite 1,8 mm bitte fragen sie ihren glaslieferanten nach passenden glastypen (kunststoff mit brechungsindex 1,6 / 1,67)  
musterverglasung mit entspiegelten CR 39 - formscheiben auf anfrage (gratis bei lieferung mit fassung)  
in drei-komponenten-technik: 1) galvanische haftgrundierung 2) farbschicht 3) schutzlack - und die farbe hält!

modell / name	farben / colours	abbildung / illustration	maße / measure (in mm/g)					
			scheibenhöhe lensheight	scheibenbreite lenswidth	stegweite bridgewidth	schlāfenbreite templewidth	gewicht weight	
<b>XS &gt;&gt;&gt;</b>	<b>15 mm</b>							
<b>BB 1.6 XS</b> bohrbrille / rimless	101 dunkelblau / dark blue 305 dunkelbraun / dark brown 801 burgund / bordeaux		24	49	11	126	8	
<b>&lt; S &gt;&gt;</b>	<b>17 mm</b>							
<b>BB 1.1 S</b> bohrbrille / rimless	400 rot / red 801 burgund / bordeaux 505 gold		28	50	13	130	8	
<b>BB 1.7 S</b> bohrbrille / rimless	400 rot / red 801 burgund / bordeaux 505 gold		29	49	13	128	8	
<b>BB 1.2 S</b> bohrbrille / rimless	109 stahlblau / steel-blue 290 schwarz / black 305 dunkelbraun / dark brown		29	51	14	133	8	
<b>BB 1.8 S</b> bohrbrille / rimless	109 stahlblau / steel-blue 290 schwarz / black 305 dunkelbraun / dark brown		28	51	13	132	8	
<b>&lt;&lt; M &gt;</b>	<b>19 mm</b>							
<b>BB 1.3 M</b> bohrbrille / rimless	312 silberbraun / silver-brown 400 rot / red 290 schwarz / black		28	49	16	132	8	
<b>BB 1.9 M</b> bohrbrille / rimless	707 grün / green 400 rot / red 290 schwarz / black		30	49	16	132	8	
<b>BB 1.4 M</b> bohrbrille / rimless	101 dunkelblau / dark blue 001 silber geb. / silver brushed 305 dunkelbraun / dark brown		25	48	16	131	8	
<b>BB 1.10 M</b> bohrbrille / rimless	101 dunkelblau / dark blue 001 silber geb. / silver brushed 305 dunkelbraun / dark brown		31	52	16	139	8	
<b>&lt;&lt;&lt; L</b>	<b>21 mm</b>							
<b>BB 1.5 L</b> bohrnylon / rimless-nylon	001 silber geb. / silver brushed 290 schwarz / black 305 dunkelbraun / dark brown		33	53	18	143	8	

weitere parameter:  
anpassbarkeit:  
verglasung:  
scheiben:  
farben:

material - edelstahl (bügel VR in acetat) bügellänge - 130 mm (120 und 140 mm lieferbar) zielgruppe - alle modelle unisex (♂ + ♀)  
schlāfenbreite min. +/- 3 mm / inklinaton / nasenpads / steckbügelenden (gering anpassbar)  
nuttiefe 0,4 mm / nutbreite 0,7 mm / min. glasbreite 1,8 mm bitte fragen sie ihren glaslieferanten nach passenden glastypen (kunststoff mit brechungsindex 1,6 / 1,67)  
musterverglasung mit entspiegelten CR 39 - formscheiben auf anfrage (gratis bei lieferung mit fassung)  
in drei-komponenten-technik: 1) galvanische haftgrundierung 2) farbschicht 3) schutzlack - und die farbe hält!

modell / name	farben / colours	abbildung / illustration	maße / measure (in mm/g)				
			scheibenhöhe lensheight	scheibenbreite lenswidth	stegweite bridgewidth	schlāfenbreite templewidth	gewicht weight
<b>BN 1.1 S</b> bohrnylon / rimless-nylon	001 silber geb. / silver brushed 305/609 d.braun // orange 803 violett(t)		27	50	17	129	8
<b>BN 1.2 L</b> bohrnylon / rimless-nylon	101 dunkelblau / dark blue 206 anthrazit / anthracite 290/119 schwarz // grūnblau		34	52	19	135	8
<b>BN 2.1 S</b> bohrnylon / rimless-nylon	001 silber geb. / silver brushed 101 dunkelblau / dark blue 305/703 d.braun // grūn		32	54	16	136	8
<b>BN 2.2 L</b> bohrnylon / rimless-nylon	290 schwarz / black 400 rot / red 801/810 bordeaux // rosé		35	50	18	130	8

<b>DN 1.1 S</b> doppelnylon / double-nylon	001 silber brushed 206 anthrazit 305 d.braun		32	51	17	132	8
<b>DN 2.1 S</b> doppelnylon / double-nylon	290 schwarz 707 grūn 818 rosé		29	51	16	131	8

weitere parameter:  
anpassbarkeit:  
verglasung:  
scheiben:  
farben:

material - edelstahl (būgel VR in acetat) būgellānge - 130 mm (120 und 140 mm lieferbar) zielgruppe - alle modelle unisex (♂ + ♀)  
schlāfenbreite min. +/- 3 mm / inklinatīon / nasenpads / steckbūgelenden (gering anpassbar)  
nutttiefe 0,5 mm / nutbreite 0,7 mm / min. glasbreite 1,8 mm bitte fragen sie ihren glaslieferanten nach passenden glastypen (kunststoff mit brechungsindex 1,6 / 1,67)  
musterverglasung mit entspiegelten CR 39 - formscheiben auf anfrage (gratis bei lieferung mit fassung)  
in drei-komponenten-technik: 1) galvanische haftgrundierung 2) farbschicht 3) schutzlack - und die farbe hālt!